

## A. 巻コア巻線機仕様 Wound Core Winding Machine Technical Specifications

Model	RCW800-250	RCW1400-400
材料巾 Material Width	40~250mm	100~400mm
巻軸芯直径 Mandrel Diameter	Φ 115mm-Φ 750mm	Φ 150mm-Φ 1350mm
最大コア直径 Max. Core OD	Φ 800mm	Φ 1400mm
材料厚 Material Thickness	0.18mm~0.50mm	0.18mm~0.50mm
最大速度 Max.Speed	80m/min	80m/min
精度 Accuracy	< 0.5mm	< 0.5mm
サーボモーター Servo Moter	3	3
デコイラーDecoiler	1	1
電圧 Voltage	380VAC, 50/60Hz	380VAC, 50/60Hz
容量 Capacity	10KW	15KW
消費電力 Power Consumption	2KWH	3KWH
Interface Language	簡体中国語／英語	簡体中国語／英語
Machine Size (LxWxH)	2500x1200x1700mm	3600x1400x1800mm
Weight	1950kg	2580kg

## B. デコイラー Decoiler

Model	RCW800-250
最大外径 Max.Material OD	1200mm
内径拡張範囲 Expand Range ID	450-508mm(Standard)
最大コイル荷重 Max. Loading	1000kg
最大送り速度 Max.Feeding Speed	100m/min
Machine Size (LxWxH)	1700x800x1350mm
Package Size (LxWxH)	2000x1100x1750mm
Weight	950kg

◆ 電圧は『200VAC, 50/60Hz』日本仕様に無償変更。